

Onyx[®] Vantage 9590

Pulsossimetro da dito

- ✓ Privo di piombo
- ✓ Privo di lattice
- ✓ Prodotto negli U.S.A.



Precisione affidabile.

Al momento di prendere decisioni urgenti, non c'è tempo di dubitare della precisione del pulsossimetro da dito utilizzato. L'affidabilità del pulsossimetro da dito Onyx[®] Vantage di Nonin Medical, con tecnologia PureSAT[®], permette di catturare con rapidità e precisione le misure di SpO₂ e della frequenza del polso persino in condizioni di movimento o bassa perfusione. Infatti, Onyx è l'unico pulsossimetro da dito le cui caratteristiche di precisione e prestazioni sono state dimostrate da articoli scientifici e studi clinici pubblicati. La precisione è un elemento importante e Onyx Vantage fornisce dati affidabili su cui basare decisioni mirate.

Onyx® Vantage 9590

Caratteristiche del prodotto

Onyx è l'unico pulsossimetro da dito la cui precisione sia stata comprovata scientificamente anche in condizioni di movimento e bassa perfusione ed è stato testato per l'uso sulle cinque dita della mano o dei piedi.

- **Preciso** – Prestazioni dimostrate scientificamente nella più vasta gamma di situazioni e popolazioni di pazienti.
- **Durevole** – Resiste alle cadute accidentali e alla penetrazione di acqua, è adatto all'uso in migliaia di applicazioni e negli ambienti più problematici.
- **Efficiente** – Fino a 6.000 controlli saltuari o 36 ore di funzionamento continuo con due batterie AAA (ministilo).
- **Sicuro** – Costruito negli U.S.A., senza piombo e senza lattice.
- **Versatile** – Lo stesso pulsossimetro è utilizzabile su varie tipologie di pazienti, dalla pediatria ai pazienti adulti di grossa corporatura.
- **Garantito** – Una garanzia di 4 anni, leader nel settore.
- **Conveniente** – La precisione comprovata, la qualità e la lunga durata fanno dell'Onyx Vantage un acquisto estremamente vantaggioso nel lungo termine.



L'Onyx Vantage è uno strumento prezioso in qualsiasi situazione in cui sia necessaria una lettura veloce ma accurata della saturazione di ossigeno arterioso e della frequenza del polso. Il pulsossimetro da dito Onyx Vantage, il cui utilizzo è riservato agli operatori sanitari, offre le caratteristiche evidenziate di seguito.

LED luminosi, facili da leggere e rivolti verso il personale clinico – SpO₂ e frequenza del polso sono visibili da qualsiasi angolazione, in tutte le condizioni di luce, di giorno e di notte.

LED a tre colori della qualità delle pulsazioni – La luce verde, gialla o rossa consente una valutazione rapida della qualità delle pulsazioni del paziente.

Precisione nella più vasta gamma di situazioni e popolazioni di pazienti – Solo Nonin si avvale della tecnologia SpO₂ PureSAT®, che filtra in modo intelligente ogni pulsazione per garantire precisione anche in situazioni difficili, come in presenza di movimento, perfusione buona oppure scarsa, su pazienti dalla pigmentazione cutanea chiara o scura, ecc.

Un solo prodotto per pazienti pediatrici e adulti –

Si regola automaticamente con rapidità e precisione in base al paziente, dai soggetti pediatrici agli adulti, e si adatta a dita di tutte le dimensioni: da 8 mm a 25,4 mm. È stato testato per l'uso sulle cinque dita della mano o dei piedi.



Durata comprovata – Onyx Vantage è robusto, tanto da sopportare un minimo di 50 cadute; è resistente, per poter essere usato nelle situazioni più difficili; soddisfa e supera i requisiti dei test IP32 per la penetrazione di liquidi.

Accensione e spegnimento automatici – Non c'è bisogno di premere alcun pulsante. Basta infilare il dito per controlli saltuari rapidi e semplici. Il meccanismo di accensione e spegnimento automatico permette di eseguire con due batterie AAA (ministilo) fino a 6.000 controlli saltuari prima di richiedere la sostituzione.

Portatile – È possibile portare l'Onyx Vantage ovunque: pesa meno di 57 grammi.

Disponibile in quattro colori – Nero, rosso, blu e viola. Completo di cordoncino, istruzioni su CD e due batterie di tipo AAA (ministilo). Sono disponibili una custodia per il trasporto e un cordoncino retraibile.



Dati tecnici

Dimensioni	5,59 cm (lung.) x 3,30 cm (largh.) x 3,23 cm (alt.)
Garanzia	4 anni
Gamma di visualizzazione della saturazione di ossigeno	0 – 100% della SpO ₂
Gamma di visualizzazione della frequenza del polso	18 – 321 battiti al minuto (BPM)
Gamma di precisione dichiarata per la saturazione di ossigeno (A_{rms}*)	70 – 100% della SpO ₂ , ±2 cifre
Gamma di precisione dichiarata per la saturazione di ossigeno con bassa perfusione (A_{rms}*)	70 – 100% della SpO ₂ , ±2 cifre
Gamma di precisione dichiarata per la saturazione di ossigeno in presenza di movimento (A_{rms}*)	70 – 100% della SpO ₂ , ±3 cifre
Gamma di precisione dichiarata per la frequenza del polso (A_{rms}*)	20 – 250 battiti al minuto ±3 cifre
Gamma di precisione dichiarata per la frequenza del polso con bassa perfusione (A_{rms}*)	40 – 240 battiti al minuto ±3 cifre
Gamma di precisione dichiarata per la frequenza del polso in presenza di movimento (A_{rms}*)	40 – 240 battiti al minuto ±3 cifre
Misura delle lunghezze d'onda e potenza in uscita**	
Luce rossa	660 nm a 0,8 mW media massima
Luce infrarossa	910 nm a 1,2 mW media massima
Temperatura	
Esercizio	Da -5 °C a +40 °C
Immagazzinaggio/trasporto	Da -40 °C a +70 °C
Umidità	
Esercizio	10% – 90% senza condensa
Immagazzinaggio/trasporto	10% – 95% senza condensa
Altitudine	
Esercizio	Fino a 12.192 metri
Pressione iperbarica	Fino a 4 atmosfere
Durata della batteria	
Esercizio	Circa 6.000 controlli saltuari o 36 ore di funzionamento continuo con batterie alcaline di tipo AAA (ministilo) nuove
Immagazzinaggio	12 mesi

Classificazioni secondo le norme IEC 60601-1 / CAN/CSA-C22.2 n. 601.1 / UL 60601-1
Livello di protezione..... Parte applicata Tipo BF
Modalità operativa


Questo prodotto è conforme alla norma ISO 10993-1, Valutazione biologica dei dispositivi medici – Parte 1: Valutazione e prove.

*±1 A_{rms} rappresenta il 68% circa delle misure.

** Queste informazioni sono particolarmente utili per il personale clinico responsabile della terapia fotodinamica.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza obbligo di preavviso.

Authorized Distributor:



Nonin Medical, Inc.
13700 1st Avenue North
Plymouth, MN • 55441-5443 • U.S.A.
Tel: +1.763.553.9968
Fax: +1.763.577.5521
E-mail: info@nonin.com

Nonin Medical B.V.
Prins Hendriklaan 26
1075 BD Amsterdam • Paesi Bassi
Tel: +31 (0)13-79 99 040
Fax: +31 (0)13-79 99 042
E-mail: infointl@nonin.com

onyxvantage.com



NONIN
Leaders in Noninvasive Medical Monitoring